ZÁKLADOVÁ PATKA ZP1
ks = 4







6 TŘMÍNEK ØR8 'a 200 mm /2848 mm, ks 7x4=28



4 4ØR10/854 mm, ks 4x4=16



3 ØR10 'a 700 mm /4368 mm, ks 2x4=8



1 ØR10 'a 150 mm /2894 mm, ks 6x4=24





5 2ØR10/4288 mm, ks 2x4=8



4 4ØR10, ks 4x4=16



2 6ØR10/2854 mm, ks 6x4=24

VÝPIS BETONÁŘSKÉ OCELI

POL. ČÍS.	PROFIL	DÉLKA	KUSY	DÉL.DLE ø V bm	
				ØR8	ØR10
1	ØR10	2.89	24.0		69.46
2	ØR10	2.85	24.0		68.50
3	ØR10	4.37	8.0		34.94
4	ØR10	0.85	32.0		27.33
5	ØR10	4.29	8.0		34.30
6	ØR8	2.85	28.0	79.74	
CEL. DÉLKA DLE ø V bm				79.74	234.53
VÁHA 1 bm DLE ø V kg/m'				0.395	0.617
CELK. VÁHA DLE ø V kg/m'				31.50	144.70
CEL. VÁHA OCELI 10505 (R)				**176.20 kg**	

BETON ČSN EN 206-1
C25/30 - XC2(CZ) - Dmax16
OCEL 10 505 (R)

00	Dokumentace pro stavební povolení + provedení stavby	15. 04. 2017	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/001/600
Ing. P. Jícha	Ing. P. Jícha			POČET FORM.	6 A 4
				DATUM	04. 2017
INVESTOR	Město Chrudim, Resslovo nám. 77, 537 16 Chrudim			MĚŘÍTKO	1:20

CHRUDIM
KPB Rozšíření sauny o wellness prvky - 1. etapa
SO 01 - Venkovní ochlazovna
2.000 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Výkres výztuže základových patek

JMÉNO SOUBORU		
W1-ARMO01_00.DWG		
STUPEŇ PROJ.	**JP**	
ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PŘÍL.
	D1.01	**2.004**